



LUMENS/ <i>Lumens</i>	fino a /upto19000
EFFICIENZA/ <i>efficiency</i>	140lm/W@700mA
COLLEGAMENTO/ <i>Wiring</i>	ECG / DALI arichiesta
TEMPERATURA COLORE/ <i>CCT</i>	da 3000K a 5000K
INDICE RESA CROMATICA/ <i>CRI</i>	80-90
STRUTTURA/ <i>Housing</i>	AL EN AB46100 pressofusione / <i>diecast</i>
SCHERMO/ <i>Diffuser</i>	Vetro extrachiario 4mm/ <i>Extra clear glass4mm</i>
LENTI/ <i>Lences</i>	PMMA
DISTRIBUZIONE / <i>lightdistribution</i>	Asimmetrica/Simmetrica 60°, 90°,120°
FINITURA/ <i>Finish</i>	NERO COLORE STANDARD - ALTRI COLORI A RICHIESTA
VERNICIATURA/ <i>Paint</i>	Polvere poliestere resistente UV/ <i>UV resistant polyesterpowder</i>


15LED 125W 700mA OTTICA AS



15LED 125W 700mA OTTICA 90°



15LED 125W 700mA OTTICA 60°



lumen	CCT	potenza	Dimensioni	Peso
(lm)	(K)	(W)	(mm)	(kg)
4800	4000	35	423x348x71	6,00
9500	4000	70	423x348x71	6,00
15000	4000	105	423x348x71	6,00
19000	4000	135	423x348x71	6,00

LED	ECG	Possibilità mezzanotte virtuale a richiesta	IP 66	IK 08	GARANZIA 5 ANNI		110-240V 50-60 HZ			MADE IN ITALY
-----	-----	---	-------	-------	-----------------	--	----------------------	--	--	---------------

Schede tecniche complete varianti disponibili su www.mgilluminazone.it