


BUDONI

Modello di downlight da incasso per interni, a bassissimo effetto abbagliante, con diffusore in Microprisma conforme ai requisiti UGR. Corpo in alluminio e diffusore in OPAL PMMA o Microprisma (UGR). Disponibile in colore bianco. Applicazione - illuminazione generale o d'accento, adatta ad aree commerciali o residenziali come corridoi, ingressi, lobby, bar, cucine, reception, luoghi di lavoro o uffici. Dimmerabile /DALI / Touch dim / Triac / Emergenza su richiesta - Sensore Su richiesta




Model of downlight recessed lights for interior mounting, very low glare effect, with Microprisma diffuser fulfill UGR requirement. Housing made from aluminium and diffuser from OPAL PMMA or Microprisma (UGR). Available in white color. Application - general or accent lighting, suitable for commercial or residential areas like corridors, entrance areas, loby, bar, kitchens, receptions, working places or offices. Dimmable /DALI / Touch dim / Triac / Emergency on request - Sensor On request



Caratteristiche tecniche / technical features

Lumens / Lumens	fino a / up to 3460lm
Indice resa cromatica / CRI	> 80
Lumen per watt / LPW	fino a / up to 118 lm/w
Temperatura colore / K	3000 -4000
Vita media / Rated life	50000
Grado protezione / Degree of protection	IP 43
Colore / Colour	Bianco / White
Dimensioni / Dimension	170x170 - 225x225
Larghezza / Width (mm)	96
Foro fissaggio / Mounting hole	155x155 - 210x210 - 240x240



LUMENS / <i>Lumens</i>	fino a / up to	3460
EFFICIENZA / <i>efficiency</i>	118lm/W@700mA	
COLLEGAMENTO / <i>Wiring</i>	ECG / DALI a richiesta	
TEMPERATURA COLORE / <i>CCT</i>	3000-4000 K	
INDICE RESA CROMATICA / <i>CRI</i>	> 80	
STRUTTURA / <i>Housing</i>	Lamiera d'acciaio / sheet steel	
SCHERMO / <i>Diffuser</i>	PMMA opale o micropr. UGR/opal PMMA or microp. UGR	
RIFLETTORE / <i>Reflector</i>	Alluminio / <i>Alluminium</i>	
DISTRIBUZIONE / <i>light distribution</i>	Diretta / Direct	
FINITURA / <i>Finish</i>	Bianco RAL 9003/ <i>White Ral 9003</i>	

lumen	CCT	potenza	Dimensioni	Peso
(lm)	(K)	(W)	(mm)	(kg)
1290	3000	12	A: 170	0,60
1380	4000	12	A: 170	0,60
1700	3000	16	A: 170	0,60
1790	4000	16	A: 170	0,60
2380	3000	20	A: 225	0,75
2500	4000	20	A: 225	0,75
2780	3000	24	A: 225	0,75
2930	4000	24	A: 225	0,75
2850	3000	25	A: 225	0,90
3000	4000	25	A: 225	0,90
3130	3000	29	A: 225	0,90
3300	4000	29	A: 225	0,90

LED	ECG		IP 43	IK	GARANZIA 5 ANNI		240V 50-60 HZ			
-----	-----	---	-------	----	--------------------	---	------------------	---	---	--

Schede tecniche complete varianti disponibili su www.mgilluminazione.it