



LUMENS / <i>Lumens</i>	fino a / up to 20000
EFFICIENZA / <i>efficiency</i>	133lm/W@700mA
COLLEGAMENTO / <i>Wiring</i>	ECG / DALI a richiesta
TEMPERATURA COLORE / CCT	3500/4000/5500 K
INDICE RESA CROMATICA / CRI	
STRUTTURA / <i>Housing</i>	alluminio 15/10 / aluminium 15/10
SCHERMO / <i>Diffuser</i>	alluminio liscio anodizzato 10/10
LENTI / <i>Lences</i>	
DISTRIBUZIONE / <i>light distribution</i>	diretta 160° / direct 160°
FINITURA / <i>Finish</i>	alluminio estruso
VERNICIATURA / <i>Paint</i>	Polvere poliestere resistente UV / UV resistant polyester powder

lumen	CCT	potenza	Dimensioni	Peso
(lm)	(K)	(W)	(mm)	(kg)
20000	3000 4000/5000k	150	520X486	
20000	3000 4000/5000k	150	530X600	4,00

LED	ECG	ECG DALI On request	IP 65	IK	GARANZIA 5 ANNI		110-240V 50-60 HZ			MADE IN ITALY
-----	-----	---------------------------	-------	----	--------------------	---	----------------------	---	---	---------------

Schede tecniche complete varianti disponibili su www.mgilluminaazione.it