





LUMENS/Lumens	fino a /upto 30274
EFFICIENZA/efficiency	137lm/W@700mA
COLLEGAMENTO/Wiring	ECG / DALI arichiesta
TEMPERATURA COLORE/ CCT	da 3000K a 5000K
INDICE RESA CROMATICA/CRI	70-90
STRUTTURA/Housing	AL EN AB46100 pressofusione / diecast
SCHERMO/Diffuser	Vetro extrachiaro 4mm/Extra clear glass4mm
LENTI/Lences	PMMA
DISTRIBUZIONE //lightdistribution	Asimmetrica/Simmetrica 60°, 90°,120°
FINITURA/Finish	NERO COLORE STANDARD - ALTRI COLORI A RICHIESTA
VERNICIATURA/Paint	Polvere poliestere resistente UV/UV resistant polyesterpowder

Asymmetrical

Symmetrical60°

Symmetrical90°

Symmetrical 120°



lumen	CCT	potenza	Dimensioni	Peso
(lm)	(K)	(W)	(mm)	(kg)
18905	4000	110	315x414x163	6,00
24885	4000	170	315x414x163	6,00
30274	4000	220	315x414x163	6,00

LED	ECG	IP 66	IK 08	GARANZIA 5 ANNI		110-240V 50-60 HZ			MADE IN ITALY
-----	-----	-------	-------	--------------------	--	----------------------	--	--	---------------

Schede tecniche complete varianti disponibili su [www.mgilluminazone.it](http://www.mgilluminazone.it)