


LUMENS / <i>Lumens</i>	fino a / up to 4290
EFFICIENZA / <i>efficiency</i>	110lm/W@700mA
COLLEGAMENTO/ <i>Wiring</i>	ECG / DALI a richiesta
TEMPERATURA COLORE / <i>CCT</i>	4000 K
INDICE RESA CROMATICA / <i>CRI</i>	> 80
STRUTTURA / <i>Housing</i>	Alluminio / Alluminium
SCHERMO / <i>Diffuser</i>	Prisma PMMA
RIFLETTORE / <i>Reflector</i>	
DISTRIBUZIONE / <i>light distribution</i>	Diretta / Direct
FINITURA / <i>Finish</i>	Bianco RAL 9003/ <i>White Ral 9003</i>



lumen	CCT	potenza	Dimensioni	Peso
(lm)	(K)	(W)	(mm)	(kg)
3710	4000	32	595x595x30	2,20
3900	4000	34	595x595x30	2,20
4100	4000	36	595x595x30	2,20
4290	4000	39	595x595x30	2,20

LED	ECG		IP 40	IK	GARANZIA 5 ANNI		110-240V 50-60 HZ			
-----	-----	--	-------	----	--------------------	---	----------------------	---	---	--

Schede tecniche complete varianti disponibili su [www.mgilluminaazione.it](http://www.mgilluminaazione.it)