


LUMENS / <i>Lumens</i>	fino a / up to 6220
EFFICIENZA / <i>efficiency</i>	185lm/W@700mA
COLLEGAMENTO/ <i>Wiring</i>	ECG / DALI a richiesta
TEMPERATURA COLORE / <i>CCT</i>	4000 K altri a richiesta
INDICE RESA CROMATICA / <i>CRI</i>	> 80
STRUTTURA / <i>Housing</i>	Alluminio / Alluminium
SCHERMO / <i>Diffuser</i>	Prisma PMMA
RIFLETTORE / <i>Reflector</i>	
DISTRIBUZIONE / <i>light distribution</i>	Diretta - Indiretta / <i>Direct - Indirect</i>
FINITURA / <i>Finish</i>	Bianco RAL 9003/ <i>White Ral 9003</i>



lumen	CCT	potenza	Dimensioni	Peso
(lm)	(K)	(W)	(mm)	(kg)
4320	4000	36	A:1268,B:125,X:1126	3,60
6220	4000	51	A:1268,B:125,X:1126	3,80
6220	4000	51	A:1268,B:125,X:1126	3,80

LED	ECG	UGR <16	IP 40	IK	GARANZIA 5 ANNI		110-240V 50-60 HZ			
-----	-----	---------	-------	----	--------------------	--	----------------------	--	--	--

Schede tecniche complete varianti disponibili su www.mgilluminaazione.it