

VACADEMY PRO




La serie di apparecchi VACADEMY è progettata per offrire prestazioni eccellenti e una perfetta uniformità della luce. Combinano un approccio minimalista ed esteticamente accattivante con i vantaggi della tecnologia LED a basso consumo energetico e a bassa manutenzione.

Il modello Vacademy è ideale per tutte le applicazioni interne: il suo stile senza tempo e le sue linee pulite lo rendono adatto a uffici, corridoi, scale, aree di ricevimento di alberghi e, grazie alle caratteristiche del design antimanomissione, si presta immediatamente all'uso in scuole, college, università e aree periferiche di carceri e altre aree di servizio pubblico.

The VACADEMY series of luminaires are designed to give premium performance & perfect uniformity of light. Combining a minimalistic & aesthetically appealing approach with the low energy, low maintenance benefits of LED Lighting technology. The VAcademy is ideally suited for all indoor applications, its timeless style with clean lines makes it suitable for offices, corridors, stairwells, hotel reception areas and in addition due to the lockable anti-tamper design features, immediately lends itself to use in school, colleges, universities and peripheral areas in prisons, and other public service areas.

Caratteristiche tecniche/ technical features

Lumens / Lumens	3125-4000-4700-6000
Indice resa cromatica / CRI	80/89
Lumen per watt / LPW	135-129-134-130
Temperatura colore / K	4000
Vita media / Rated life	50000
Grado protezione / Degree of protection	IP 40
Colore / Colour	Bianco / White
Lunghezza / Length (mm)	1200
Larghezza / Width (mm)	175
Altezza / Height (mm)	75



LUMENS / <i>Lumens</i>	fino a / up to 6000
EFFICIENZA / <i>efficiency</i>	134lm/W@700mA
COLLEGAMENTO / <i>Wiring</i>	ECG / DALI a richiesta
TEMPERATURA COLORE / <i>CCT</i>	4000 K
INDICE RESA CROMATICA / <i>CRI</i>	80-89
STRUTTURA / <i>Housing</i>	Acciaio / steel
SCHERMO / <i>Diffuser</i>	Acciaio/steel
UGR	<21
DISTRIBUZIONE / <i>light distribution</i>	Simmetrica/Symmetric
FINITURA / <i>Finish</i>	Bianco RAL 9003/ <i>White Ral 9003</i>

lumen	CCT	potenza	Dimensioni	Peso
(lm)	(K)	(W)	(mm)	(kg)
3125	4000	23	1200x175x25	2,7
4000	4000	31	1200x175x75	2,7
4700	4000	35	1500x175x75	3,2
6000	4000	46	1500x175x75	3,2

DISPONIBILE A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

SENSORE / SENSOR

EMERGENZA INTEGRALE 3H / INTEGRAL EMERGENCY 3H

+ SELF TEST

LED	ECG		IP 40	IK	GARANZIA 5 ANNI		110-240V 50-60 HZ			
-----	-----	--	-------	----	--------------------	---	----------------------	---	---	--

Schede tecniche complete varianti disponibili su www.mgilluminazone.it