



Crono 500



Crono 600

Crono 500 / 600

Riflettore industriale

Riflettore per lampade a scarica. Adatto a capannoni, magazzini, centri sportivi, supermercati, aree industriali

Caratteristiche tecniche

Corpo. In alluminio 15/10 stampato con verniciatura resistente alla corrosione.

Viteria Imperdibile. In acciaio inox, gancio di sospensione in acciaio zincato.

Riflettore. Liscio in alluminio 10/10, ossidato anodicamente e brillantato.

Diffusore. In vetro piano temperato resistente agli shock termici ed agli urti, montato sul riflettore con anello di fissaggio e guarnizione in gomma siliconata. Il diffusore è agganciato al corpo mediante catenella di sicurezza.

Cablaggio. Alimentatore 230 V 50 Hz rifasato e con protezione termica. Piastra porta cablaggio all'interno delle testate facilmente asportabile. Potenza massima installabile 400 W.

Equipaggiamento. Portalampada in porcellana, Pressacavo PG 13,5.

Colore. Grigio (a richiesta nero).

A richiesta. Dispositivo ausiliario CLA con attacco E27 per lampada ausiliaria alogena, gruppo di emergenza, griglia di protezione, riflettore in alluminio sfaccettato, ideale per una emissione luminosa diffondente.

Imballo

Cassetta alimentazione. Singolo

Riflettori. 5 pcs

Vetro. 10 pcs

Crono 500



Crono 600



MODELLO ITEM	POTENZA POWER	LAMP. LAMPHOLDER	ESEC.	VOL. m ²	PESO/ WEIGHT (Kg) CRONO500	PESO/ WEIGHT (Kg) CRONO600
CRONO C	MH-EPH 1X250W	E40	CNR	0,03	6,75	7,75
CRONO C	MH-EPH 1X400W	E40	CNR	0,03	8,00	9,00
CRONO C	MH-E 250W	E40	CNR	0,03	7,60	9,10
CRONO C	MH-E 400W	E40	CNR	0,03	9,33	9,25
CRONO C	SHP-E 250W	E40	CNR	0,03	8,10	9,10
CRONO C	SHP-E 400W	E40	CNR	0,03	9,33	10,35