



LUMENS / Lumens	fino a /up to 30274
EFFICIENZA / efficiency	137 lm/W@700mA
COLLEGAMENTO / Wiring	ECG / DALI a richiesta
TEMPERATURA COLORE / CCT	3000 / 5000K
INDICE RESA CROMATICA / CRI	> 80/90
STRUTTURA / Housing	AL EN AB46100 pressofusione / die cast
SCHERMO / Diffuser	Vetro extrachiaro 4mm/Extra clear glass 4mm
LENTI / Lences	PMMA
DISTRIBUZIONE / light distribution	Asimmetrica/Simmetrica 60°, 90°, 120°
FINITURA / Finish	NERO COLORE STANDARD ALTRI COLORI A RICHIESTA
VERNICIATURA / Paint	Polvere poliestere resistente UV/UV resistant polyester powder


Asymmetrical




Symmetrical 60°



Symmetrical 90°



Symmetrical 120°



lumen	CCT	potenza	Dimensioni	Peso
(lm)	(K)	(W)	(mm)	(kg)
18905	4000	110	315x414x163	6,00
24885	4000	170	315x414x163	6,00
30274	4000	220	315x414x163	6,00

LED	ECG	ECG DALI On request	IP 66	IK 08	GARANZIA 5 ANNI		110-240V 50-60 HZ			MADE IN ITALY
-----	-----	---------------------------	-------	-------	--------------------	--	----------------------	--	--	---------------

Schede tecniche complete varianti disponibili su www.mgilluminazone.it