



LUMENS/ <i>Lumens</i>	fino a / upto 121000
EFFICIENZA/ <i>efficiency</i>	137lm/W@700mA
COLLEGAMENTO/ <i>Wiring</i>	ECG / DALI arichiesta
TEMPERATURA COLORE/ <i>CCT</i>	da 3000K a 5000K
INDICE RESA CROMATICA/ <i>CRI</i>	70/90
STRUTTURA/ <i>Housing</i>	AL EN AB46100 pressofusione / <i>diecast</i>
SCHERMO/ <i>Diffuser</i>	Vetro extrachiario 4mm/ <i>Extra clear glass4mm</i>
LENTI/ <i>Lences</i>	PMMA
DISTRIBUZIONE / <i>lightdistribution</i>	Asimmetrica/Simmetrica 60°, 90°,120°
FINITURA/ <i>Finish</i>	NERO COLORE STANDARD - ALTRI COLORI A RICHIESTA
VERNICIATURA/ <i>Paint</i>	Polvere poliestere resistente UV/ <i>UV resistant polyesterpowder</i>


Asymmetrical




Symmetrical60°



Symmetrical90°



Symmetrical 120°



lumen	CCT	potenza	Dimensioni	Peso
(lm)	(K)	(W)	(mm)	(kg)
121000	4000	880	600x660x222	24,00
90800	4000	660	900x330x222	18,00
30274	4000	440	600x330x222	12,00

LED	ECG	IP 66	IK 08	GARANZIA 5 ANNI		110-240V 50-60 HZ			MADE IN ITALY
-----	-----	-------	-------	--------------------	--	----------------------	--	--	---------------

Schede tecniche complete varianti disponibili su [www.mgilluminazone.it](http://www.mgilluminazone.it)